

UNİVERSAL HİDROLİK NUMUNE ÇIKARTMA KRİKOSU



ASTM D1559, D5581; AASHTO T245 standartlarına uygun laboratuvar tipi universal hidrolik numune çıkarma krikosu CBR, Marshall, standart ve modifiye proktor kalıplarından örselenmemiş numune çıkartmak için kullanılmaktadır. Numune çıkarma adaptörleri ile birlikte temin edilir. 40 kN itme kuvvetli ve 550mm strok boyludur.

KUM KONİLERİ

100 MM KUM KONİSİ

Açma ve kapatma mekanizmalıdır. Komple 100 mm iç çaplı, 150 mm derinliğinde ve kenarı 200 mm çaplı kalibrasyon kabı; 300 mm kare, ortasında 100 mm çaplı deliği bulunan metal tepsisi ile birlikte temin edilmektedir.

150 MM KUM KONİSİ

Açma ve kapatma mekanizmalıdır. Komple 150 mm iç çaplı, 150 mm derinliğinde ve kenarı 250 mm çaplı kalibrasyon kabı; 300 mm kare, ortasında 150 mm çaplı deliği bulunan metal tepsisi ile birlikte temin edilmektedir.

200 MM KUM KONİSİ

Açma ve kapatma mekanizmalıdır. Komple 200 mm iç çaplı, 250 mm derinliğinde ve kenarı 350 mm çaplı kalibrasyon kabı; 500 mm kare, ortasında 200 mm çaplı deliği bulunan metal tepsisi ile birlikte temin edilmektedir.

6 İNÇ KUM KONİSİ

ASTM D1556 ve AASHTO T191 standartlarına uygundur. Açma ve kapatma mekanizmalı, komple 5 litre kapasiteli plastik kum kabı ve yoğunluk plakası ile birlikte temin edilmektedir.



DİNAMİK KONİK PENETROMETRE



Taneli, birleştirilmemiş malzeme ile inşaa edilen yol kaplamalarının yerinde yapısal özelliklerinin hızlı tespiti (CBR %) amaçlı TRL Laboratuvarı tarafında geliştirilmiştir. Standart set içerisinde; ahşap taşıma çantası, somun anahtarları, alyan anahtarı, yapıştırıcı sıvısı, çubukları ve yedek konik ucu bulunmaktadır. Düşme yüksekliği 575 mm ve düşey ağırlığı 8 kg 'dır.

ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara
Tel: 0312 386 0876 **Faks:** 0312 386 0847
www.armatest.com info@armatest.com

